

CRÉPINE SIMPLE

PASSEPORT TECHNIQUE

CRÉPINE POUR CLAPET AXIAL À BRIDES CORPS INOX

CR 6200B

APPLICATION

Domaine d'utilisation: distribution d'eau.





Fluide: eau et fluide compatible

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Gamme : du DN50 au DN1200.

- Corps en inox 316
- Crépine facilement démontable
- Raccordement compatible pour PN10 et PN16 suivant EN 1092.

DIMENSIONS



DN50-300



DN350-1200

DN		ØD1	ØD	ØK	ØK1	H	ØG	n	ød	f	t	øg	Poids (kg)
mm	inch												
50	2"	111	156	129	-	80	107	4	9	9	3	6	0.6
65	2 1/4"	131	176	149	-	100	127	4	9	9	3	6	0.8
80	3"	148	192	164	-	120	144	4	9	9	3	6	0.9
100	4"	168	212	184	-	150	164	4	9	9	3	6	1.2
125	5"	198	242	214	-	175	194	4	9	9	3	6	1.6
150	6"	222	275	244	-	200	218	4	9	9	3	6	1.9
200	8"	278	332	299	-	250	274	4	9	9	3	6	2.8
250	10"	329	385	359	-	300	325	4	9	9	3	6	3.7
300	12"	384	445	413	-	350	380	4	9	9	3	6	4.9
350	14"	420	510	460	470	450	416	8	22	8.5	4	6	9
400	16"	470	570	515	525	500	466	8	26	8.5	4	6	13
450	18"	515	640	565	585	515	509	10	26	12	5	8	18
500	20"	565	715	620	650	560	559	10	26	12	5	8	25
600	24"	660	840	725	770	660	654	10	30	12	5	8	44
700	28"	770	910	840	840	800	764	12	30	12	6	8	56
800	32"	875	1015	950	50	900	867	12	33	15	6	10	80
900	36"	975	1120	1050	1050	1000	967	14	33	15	8	10	92
1000	40"	1080	1250	1160	1170	1100	1072	14	36	15	8	10	107
1200	48"	1290	1480	1380	1390	1300	1282	16	39	15	8	10	160

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service : 16 bar

Température maxi de service: -20°C / +200°C.

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

