

FILTRE À TAMIS

TECHNICAL PASSEPORT

FILTRE À TAMIS TARAUDÉ CORPS LAITON

F 1142A

APPLICATION

Domaine d'utilisation: distribution d'eau.



Fluide: eau




ACS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Du DN 1/2" au DN 2".
- Tamis inox démontable
- Raccordement Femelle / femelle BSP suivant ISO 228-1.
- La direction du flux est indiquée sur le corps par une flèche.
- Montage en position horizontale et verticale fluide descendant.
- Dimensions de maille 8.5/10° mm (850 µ)

CONSTRUCTION



Rep.	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton CW617N
2	Tamis	Inox 304
3	Joint	PTFE
4	Chapeau	Laiton CW617N

DIMENSIONS



DN		H	L	L1	Poids (kg)
inch	mm				
1/2"	15	53	51.38	9.5	0.11
3/4"	20	62	63.37	10	0.17
1"	25	75	67.76	13.5	0.26
1"1/4	32	91.5	88.31	14.5	0.52
1"1/2	40	101	100.16	16	0.68
2"	50	125	120.02	21	1,05

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service : 16 bar

Température maxi de service: -20°C / +100°C.

HOMOLOGATIONS PRODUITS

EAC **ACS** n° 26 ACC LY 219

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

